

Capacité

- Volume important : 25 ou 30 m³
- Répartition de la charge sur 3 essieux
- Utilisation avec permis B (3.5T)
- Classe 2 péage

Descriptif

- Châssis 2 essieux MORICE acier galvanisé
- 4 suspensions indépendantes à bras tirés
- Roues d'origine
- Carrossage grand volume : caisse peau polyester de série
- Compatible avec suspensions MoriceAir
- Conseillé avec caisse composite pour gain de charge utile
- Hauteur de chargement (grandes roues) : 550 mm position route / 370 mm position basse si suspension



BASE

- PTAC 3.5T
- Châssis Cabine, L2 TRACTION
- Motorisation EURO VI ou Euro 6 selon constructeur



AVANTAGES

- Robustesse reconnue
- Consommation réduite
- Stabilité même en charge
- Compatible suspension MoriceAir avec abaissement
- Compatible avec rampe en lieu et place des portes arrières



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHÂSSIS	CAISSE	PLANCHER	DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS UTILES	SUSPENSIONS	HAUTEUR DE CHARGEMENT
Acier	Peau polyester (série) Composite (option)	AVEC passage de roues	L : 5.1 ou 6.1 m l : 2.2 m H : < 3 m	L : 5 ou 6 m l : 2.1 m H : 2.35 m	Mécanique	position route : 0.55 m position basse : 0.37 m* *si suspensions MoriceAir





CONTACT **MORICE Constructeur**



Route de Bain de Bretagne
B.P. 29 F-35480 Guipry-Messac



+33(0)2 99 34 63 58



contact@morice-constructeur.com



www.morice-constructeur.com

